


# Hunter®

Programadores SRC



O programador SRC tem todas as qualidades e o seu preço é o mais competitivo do mercado. Por um preço módico, pode actualmente adquirir um equipamento de alta tecnologia com características que, até hoje, só eram disponíveis nos equipamentos profissionais. Programação com botão rotativo, amplo ecrã de visualização para regulação rápida...relógio calendário de 365 dias para seleccionar os dias

pares ou ímpares de rega (já não é necessário reprogramar todos os meses)...circuito de derivação para pluviómetro...três programas completos com 4 arranques de ciclo cada um. Tudo isto integrado numa caixa que tem a aparência de um material profissional. Porquê pagar mais caro noutro lado? O programador SRC é o programador de referência em matéria de preço e de prestação de serviços.



## SRC

O programador de referência para as zonas verdes com pequenas e médias dimensões: Economia e flexibilidade de utilização.

### *SRC: Que simplicidade de utilização!*

O programador SRC não é só fácil de utilizar mas igualmente fácil de instalar. Com algumas ferramentas simples e num abrir e fechar de olhos, pode montar o seu programador sobre o suporte mural (fornecido com o equipamento). Devido à simplicidade da cablagem e à disposição das passagens de fios, a montagem torna-se numa brincadeira de crianças!





**Programação a partir de um quadrante**

Facilidade de introdução dos dados para os instaladores e os utilizadores

**Três programas com arranques de ciclos múltiplos**

Aceita condições de rega repetitivas (manhã, tarde, noite)

**Ecrã de visualização de fácil utilização**

Leitura fácil

**Relógio calendário de 365 dias**

Seleção dos dias de rega pares ou ímpares  
Flexibilidade máxima de programação

**Marcha forçada se pluviómetro instalado**

**Compartmento de cablagem com bloco de terminais de ligação**

Montagem rápida – Espaço para intervenções



**Modelos**

SRC-601i – Modelo 6 estações, montagem interior

SRC-901i – Modelo 9 estações, montagem interior

**Opções**

- Etiqueta sobre o lado frontal e instruções de montagem disponíveis em Espanhol, Francês, Italiano, Alemão e Português

**Dimensões**

- Altura total: 21 cm
- Largura: 21,5 cm
- Profundidade: 5,7 cm

**Especificações**

- Tempo de funcionamento de uma estação: 1 a 99 minutos por incrementos de 1 minuto
- Arranques de ciclo: 4 por dia, por programa e até 12 arranques por dia
- Programação de rega: 7 dias calendários ou dias pares/ímpares a partir de um relógio/calendário 365 dias
- Opção relógio AM/PM (manhã/tarde) ou 24 hr.
- Funcionamento em manual simples



**Características eléctricas**

- Entrada transformador: 220VCA, 50 Hz (fornecido em separado)
- Saída transformador: 24VCA, 0,625 A
- Saída estação: 24VCA, 0,3 A por estação
- Saída total máxima: 24VCA, 0,6 A (incluindo o circuito válvula mestra)
- Bateria de apoio: tipo alcalina 9 V em compartimento separado (não fornecida)
- Saída válvula mestra: 24VCA, 0,3 A
- Fusível: 0,75 A
- Protecção contra as sobretensões: Tipo MOV integrado no primário
- Programa de registo: depois de um corte prolongado de corrente, cada estação vai regar durante 10 minutos cada dia, a partir de 8 horas da manhã
- Ligação de um pluviómetro compatível com todos os modelos
- Ciclo de teste regulado previamente sobre o Programa C

**EXPLICAÇÃO DO PRODUTO**

EXEMPLO: **SRC - 601i**

MODELO SRC	CARACTERÍSTICAS
601i	- Modelo 6 estações, montagem interior
901i	- Modelo 9 estações, montagem interior

**Distribuidor:**

